

# KOPP 2002®

**Glanz – Sprüh – Reinigungskonzentrat**  
für die pflegende Reinigung Ihres Fuhrparks

## Reinigung von z.B.:

- Speditionsfahrzeuge, LKW u. PKW
- Silo-Fahrzeuge und Tankwagen
- Futtermittel- und Viehfahrzeuge
- Busse und Transporter
- Wohnmobile und Wohnwagen
- Felgen, Chassis und Planen
- Werkstatt- und Hallenböden

## Entfernt:

- Straßenschmutz und Streusalzfilme
- Insektenrückstände
- Baustellen- und Rußverschmutzungen
- Urin-, Eiweiß- u. Stärkeverschmutzung
- Öle und Fette
- Bremsstaub
- Baumharze, Algen und Grünspan



Das Produkt entspricht den Anforderungen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes  
Phosphat-, NTA-, EDTA – Frei



KOPP 2002 ist zu ca. 98% biologisch abbaubar

## **Produktinformation KOPP 2002 Alkalischer Sprühreiniger, flüssig**

---

### **Anwendungsbereich:**

**KOPP 2002** ist ein alkalischer Sprühreiniger zum schnellen, gründlichen Reinigen von Nutzfahrzeugen aller Art. **KOPP 2002** ist speziell zur gründlichen aber schonenden Reinigung der Fahrzeuge entwickelt worden.

### **Produktbeschreibung:**

Mit **KOPP 2002** haben Sie die Möglichkeit, das gesamte Fahrzeug mit nur einem Produkt zu reinigen, Oberflächen und Lacke erhalten neuen Glanz.

**KOPP 2002** ist schnelltrennend, d.h. Öle und Fette werden nach kurzer Standzeit im Ölabscheider getrennt. Produkt kann in biologischer Wasseraufbereitungsanlage eingesetzt werden. **KOPP 2002** ist GERUCHLOS, UNBRENNBAR und NICHT TOXISCH, darüber hinaus **zu ca. 98% biologisch abbaubar**.

### **Anwendung und Dosierung:**

**KOPP 2002** wird je nach Verschmutzungsgrad **1:10 – 1:50** mit Wasser gemischt und mit vorhandenem Sprühgerät auf die Oberflächen von unten nach oben aufgetragen (z.B. Gloria-Rückenspritze; 0,5 Liter Reinigungsmittel auf 5 Liter Wasser)

*Richtwerte:*

**LKW-Wäsche: Mischverhältnis 1:10 – 1 : 20**

**LKW-Waschanlage im Portal: Mischverhältnis 1: 20 – 1 : 40**

**LKW-Führerhäuser und Busse: Mischverhältnis 1 : 20**

**Starke Öl- und Fettverschmutzung: Mischverhältnis 1:1 bis 1:5**

**Felgen, Planen, Chassis: Mischverhältnis 1:3 bis 1:10**

**Insektenentfernung: Mischverhältnis: 1:5 bis 1:10**

**PKW-Wäsche: Mischverhältnis 1:30**

**Werkstatt- und Hallenbodenreinigung: Mischverhältnis 1:5 bis 1:20**

**Kurz einwirken lassen** und mit HD-Gerät **von unten nach oben** abspritzen, fertig!

Zur Beachtung: **KOPP 2002** in den heißen Sommermonaten nicht in praller Sonne auf den heißen Lack auftragen und nicht antrocknen lassen! Vorsicht bei unbeschichtetem Aluminium (z.B. Zierleisten)

---

Weitere Informationen erteilt Ihnen gerne:

KOPP LKW-SYSTEM-REINIGUNG GmbH  
26670 Uplengen  
Tel. 04956-3412  
Fax 04956-4431