

KOPP 2002[®]

Glanz – Sprüh – Reinigungskonzentrat
für Ihren landwirtschaftlichen Betrieb

Reinigung von z.B.:

- Traktoren und Zugmaschinen
- Selbstfahrenden Erntemaschinen
- Trailer und Nutzfahrzeugen
- Lade- und Häckseltransportwagen
- Güllefässer
- Mähwerke
- Stall und Melkstand

Entfernt:


- Mais- u. Gräserückstände
- Öle und Fette
- Eiweiß- und Stärkeverschmutzung
- Gülle- und Urinrückstände
- Straßenschmutz und Streusalzfilme
- Gummi- und Insektenrückstände
- Algen und Grünspan



KOPP 2002 ist *GERUCHSLOS*, *UNBRENNBAR* und *NICHT TOXISCH*,

darüber hinaus zu ca. **98%** biologisch abbaubar

www.kopp-reinigungsmittel.de



Produktinformation KOPP 2002 Alkalischer Sprühreiniger, flüssig

Anwendungsbereich:

Zum schnellen, gründlichen Reinigen von Fahrzeugen und Anlagen aller Art. Speziell für Traktoren und Zugmaschinen, selbstfahrende Erntemaschinen, Lade- und Häckseltransportwagen, Mähwerke, Stall und Melkstand im landwirtschaftlichen Bereich entwickelt.

Produktbeschreibung:

KOPP 2002 ist ein alkalischer Reiniger zum schnellen und geruchfreien Reinigen und Entfetten. In **KOPP 2002** befinden sich aktive Bestandteile (anionische und nichtionische Tenside), die sofort auf hartnäckigen Schmutz einwirken.

Mit **KOPP 2002** haben Sie die Möglichkeit das Fahrzeug mit nur einem Produkt zu reinigen, Oberflächen und Lacke werden geschont und erhalten neuen Glanz.

KOPP 2002 ist GERUCHSLOS, UNBRENNBAR und NICHT TOXISCH, darüber hinaus **zu ca. 98% biologisch abbaubar**.

Anwendung und Dosierung:

KOPP 2002 wird je nach Verschmutzungsgrad **1:10** mit Wasser gemischt und mit vorhandenem Sprühgerät auf die Oberflächen aufgetragen (z.B. Gloria-Rückenspritze; 0,5 Liter Reinigungsmittel auf 5 Liter Wasser)

Starke Öl-, Fett- und Stärkeverschmutzung: Mischverhältnis 1:1 bis 1:5

Grundreinigung verzinkte Güllefässer : Mittel pur auftragen und ca. 10 min. wirken lassen

Grundreinigung Stall und Melkstand: Mischverhältnis 1:1 bis 1:5

PKW-Wäsche: Mischverhältnis 1:50

Kurz einwirken lassen und mit HD-Gerät **von unten nach oben** abspritzen, fertig!

Zur Beachtung: **KOPP 2002** in den heißen Sommermonaten nicht in praller Sonne auf den heißen Lack auftragen und nicht antrocknen lassen! Vorsicht bei unbeschichtetem Aluminium (z.B. Zierleisten) Material immer durch Vorversuche auf Produktverträglichkeit testen.

Weitere Informationen erteilt Ihnen gerne:
KOPP LKW-SYSTEM-REINIGUNG GmbH
26670 Uplengen
Tel. 04956-3412
Fax 04956-4431